

MR 43-53-63 | Small 3 Speed Circulation Pumps for Heating Systems



الکتروپمپ های خطی (سیرکولاتور) سه سرعتی

مناسب برای سیستم های گرمایشی خانگی و صنعتی سبک قابل استفاده در پکیج های حرارتی ساختمان
 نکته قابل توجه: در صورتیکه دمای آب 90°C باشد فشار آب ورودی به پمپ جهت جلوگیری از کاوریتاسیون حداقل باید 1.5 meter باشد.

جنس

پوسته

پروانه

شفت

یاتاقان

چدن

تکتوپلیمر

کروم استیل

نیکل استیل

گروه	رینف	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		استاندارد کاهش مصرف برق	دور موتور	قدرت موتور		حد اکثر آبدی	حد اکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال Min-Max
					ریال	ریال			KW	HP							
الکتروپمپ سیرکولاتور	92	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور	211558006502	MR 43/1/130				1150 1550 1950	0.099	0.135	1.8 2.4 3.6	2.7 3.7 4.3	1"	1"	----	0.18 0.24 0.30	+110
	93	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور	211558006500	MR 43/1.5/130				1150 1550 1950	0.099	0.135	1.8 2.4 3.6	2.7 3.7 4.3	1"	1"	----	0.18 0.24 0.30	+110
	94	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور	211558006501	MR 43/1.5/180				1150 1550 1950	0.099	0.135	1.8 2.4 3.6	2.7 3.7 4.3	1 1/2"	1,1/2"	----	0.18 0.24 0.30	+110
	95	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور	211558006505	MR 43/2/180				1150 1550 1950	0.099	0.135	1.8 2.4 3.6	2.7 3.7 4.3	2"	2"	----	0.18 0.24 0.30	+110
	96	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور	211558006507	MR 53/1/130				950 1400 1850	0.104	0.141	1.8 2.4 3.6	3.2 4.7 5.4	1"	1"	----	0.26 0.35 0.45	+110
	97	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور	211558006509	MR 53/1.5/180				950 1400 1850	0.104	0.141	1.8 2.4 3.6	3.2 4.7 5.4	1 1/2"	1,1/2"	----	0.26 0.35 0.45	+110
	98	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور	211558006510	MR 53/2/180				950 1400 1850	0.104	0.141	1.8 2.4 3.6	3.2 4.7 5.4	2"	2"	----	0.26 0.35 0.45	+110
	99	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور	211558006512	MR 63/1/130				1050 1400 1800	0.107	0.145	1.8 3.0 3.6	3.6 5.3 5.9	1"	1"	----	0.27 0.37 0.48	+110
	100	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور	211558006514	MR 63/1.5/180				1050 1400 1800	0.107	0.145	1.8 3.0 3.6	3.6 5.3 5.9	1 1/2"	1,1/2"	----	0.27 0.37 0.48	+110
	101	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور	211558006515	MR 63/2/180				1050 1400 1800	0.107	0.145	1.8 3.0 3.6	3.6 5.3 5.9	2"	2"	----	0.27 0.37 0.48	+110

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲